

芯企典T40专业级终端

可选海光 3350 / 飞腾 D3000 / 龙芯 3A6000 / 兆芯 U6780A



产品介绍

芯企典T40是面向中高端应用的一款专业级终端，采用企业级工艺设计，兼容桌面RTX系列半高显卡，使桌面应用达到最好的稳定性和兼容性。采用芯企典T40产品来替代传统的PC应用，使办公和设计更加专业，更加稳定可靠。

◆ 性能强劲

可选海光 3350 / 飞腾 D3000 / 龙芯 3A6000 / 兆芯 U6780A处理器，充沛算力，为业务提供强大算力

◆ 高效专业

支持全系列半高专业显卡，包括RTX A2000、T1000等；

兼容目前主流的操作系统，同时针对办公应用软件、图形设计软件等进行优化，满足不同客户群体需求。

◆ 高扩展性

最高支持4根内存插槽，提供灵活的内存配置选择；

可配置2块3.5寸HDD硬盘或1块3.5寸HDD硬盘+光驱（选配），1个M.2 SSD，4个PCIe扩展插槽，最大支持10个USB接口，串口输出，前后皆可配置音频及麦克风输出，可以给客户业务扩展提供更加灵活选择。

◆ 低噪音设计

小机箱设计，配合整机散热优化，Idle状态下整机噪音低于20db，给客户id提供超静音体验。

芯企典T40技术参数

处理器	海光3350 8核 16线程 最高主频3.3GHz，支持超线程	飞腾D3000 8核 8线程 主频2.5GHz	龙芯3A6000 4核 8线程 最高主频2.5GHz，支持超线程	兆芯KX-U6780A 8核 8线程 最高主频3.0GHz
内存	4 插槽，最大 256GB； 支持 DDR4 UDIMM	2 插槽，最大 64GB 支持 DDR4 UDIMM		
网络	板载1个1G RJ45网口，可选配无线网卡			
PCIe扩展	1个PCIe3.0 x16 （x16 Lane） 1个PCIe3.0 x8 （x1 Lane） 1个PCIe3.0 x1 （x1 Lane） 1个PCIe3.0 x16 （x4 Lane）	1个PCIe3.0x16 （x16Lane） 1个PCIe3.0x1 （x1Lane）	1个PCIe3.0x16 （x16Lane） 1个PCIe3.0x8 （x1Lane） 1个PCIe3.0x1 （x1Lane）	1个PCIe3.0x16 （x16Lane） 1个PCIe3.0x8 （x1Lane） 1个PCIe3.0x1 （x1Lane） 1个PCIe3.0x16 （x4Lane）
硬盘方案	最高支持2×3.5"HDD 或 1×3.5"HDD + 光驱； 支持 1×M.2 SSD			
前面板	2个USB2.0接口 2个USB3.0接口			
后面板	2个USB3.0接口 4个USB2.0接口 1组音频接口 1个千兆网口	6个USB3.0接口 1组音频接口 1个千兆网口	2个USB3.0接口 2个USB2.0接口 1组音频接口 1个千兆网口	2个USB3.0接口 4个USB2.0接口 1组音频接口 1个千兆网口
电源	标配200W电源			
显卡	标配2G半高独显			
外设	选配USB键盘、鼠标 选配DVD-RW			
操作系统	麒麟桌面操作系统 方德桌面操作系统 统信桌面操作系统 凝思操作系统 (注意：操作系统兼容性和系统配置有很大关系，详细部件兼容性信息请咨询产品销售商)			
机箱	塔式机箱			
机箱尺寸	340mm（深）*340mm（高）*92mm（宽）			
重量	8千克（以实际配置为准）			
工作温度	工作温度0℃ ~ 35℃ 存储温度-40℃ ~ 60℃			

